


## SCHEDA TECNICA KRONOFLOOR CLIC

SPESSORE mm 8  
DIMENSIONI DOGHE mm 1380X193  
CONFEZIONE mq 2,131 (8 DOGHE PER PACCO)  
ATTACCO CLIC




AC4



2958, 2928, 2957,  
4127, 4156



2955, 2450, 3007



3066

COMMERCIALE - TRAFFICO MODERATO

DOMESTICO - TRAFFICO INTENSO

	METODOLOGIA DI PROVA	CARATTERISTICHE
Emissione formaldeide	EN 717 - 1	< 0,05 ppm
Resistenza superficiale alla macchia	EN 438 - 2, 15	Classe 5 Nessun cambiamento visibile in superficie
Resistenza alla luce	EN ISO 105 - B02 EN 20 105 - A02	≥ Livello 6 su scala lana blu ≥ Livello 4 su scala grigia
Resistenza alle bruciature di sigarette	EN 438 - 2, 18	Classe 4 Nessun cambiamento visibile in superficie
Resistenza al fuoco	DIN 4102, 14	Difficilmente infiammabile, materiale da costruzione Classe B1
Differenza di altezza tra gli elementi collegati	DIN EN 13329	Minimo ≤ 0,10 mm Massimo ≤ 0,15 mm
Linearità del bordo (curvatura)	DIN EN 13329	≤ 0,3 mm/m
Spazio tra gli elementi collegati	DIN EN 13329	Minimo ≤ 0,15 mm Massimo ≤ 0,20 mm
Risultato dopo una pressione costante	EN 433	Senza cambiamenti visibili < 0,01 mm Prova effettuata con cilindro d' acciaio Ø11,3 mm