


SCHEDA TECNICA

KRONOFLOOR CLIC


SPESSORE mm 8
DIMENSIONI DOGHE mm 1380X193
CONFEZIONE mq 2,131 (8 DOGHE PER PACCO)
ATTACCO CLIC




AC4



2957, 2928, 4127, 4156
4163, 3234, 4757, 2958
4770, 4771, 4781



2955, 2450, 3007, 3539



3066

COMMERCIALE - TRAFFICO MODERATO

DOMESTICO - TRAFFICO INTENSO

	METODOLOGIA DI PROVA	CARATTERISTICHE
Emissione formaldeide	EN 717 - 1	< 0,05 ppm
Resistenza superficiale alla macchia	EN 438 - 2, 15	Classe 5 Nessun cambiamento visibile in superficie
Resistenza alla luce	EN ISO 105 - B02 EN 20 105 - A02	≥ Livello 6 su scala lana blu ≥ Livello 4 su scala grigia
Resistenza alle bruciature di sigarette	EN 438 - 2, 18	Classe 4 Nessun cambiamento visibile in superficie
Resistenza al fuoco	DIN 4102, 14	Difficilmente infiammabile, Classe Cfl-S1
Differenza di altezza tra gli elementi collegati	DIN EN 13329	Minimo ≤ 0,10 mm Massimo ≤ 0,15 mm
Linearità del bordo (curvatura)	DIN EN 13329	≤ 0,3 mm/m
Spazio tra gli elementi collegati	DIN EN 13329	Minimo ≤ 0,15 mm Massimo ≤ 0,20 mm
Risultato dopo una pressione costante	EN 433	Senza cambiamenti visibili < 0,01 mm Prova effettuata con cilindro d' acciaio Ø11,3 mm